MNG SORARE
L'ÉLÉVATION EN CONFIANCE

NC8A

NC8A

NACELLE CISEAUX AUTOMOTRICE 8 m

Compacte, légère et maniable,
la NC8A est la solution idéale
pour vos travaux en hauteur en intérieur
comme en extérieur sur sol stabilisé.



7,80 m
HAUTEUR
DE TRAVAIL MAX.

5,80 m
HAUTEUR
PLATEFORME MAX.

230 kg
CAPACITÉ
DE CHARGE

2
OCCUPANTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	NC8A	Garde au sol (repliée)	80 mm
Hauteur de travail maximale	7,80 m	Garde au sol (levée)	20 mm
Hauteur maximale de plateforme	5,80 m	Vitesse de déplacement (repliée)	4 km/h
Capacité de charge	230 kg	Vitesse de déplacement (levée)	0,8 km/h
Charge sur extension	113 kg	Rayon de braquage extérieur	1,55 m
Nombre d'occupants	2	Temps de montée	16 s
Dimensions plateforme	1,63 x 0,74 m	Temps de descente	34 s
Extension de plateforme	0,90 m	Pente franchissable	25 %
Longueur hors tout	1,86 m	Inclinaison maximale admissible	1,5 ° / 3°
Largeur hors tout	0,76 m	Batterie	24 V / 200 Ah
Hauteur repliée	2,17 m	Chargeur	100–240 V AC / 10 A
Hauteur garde-corps repliés	1,83 m	Poids	1 573 kg
Empattement	1,32 m		

ÉQUIPEMENTS & AVANTAGES

- Déplacement directement depuis la plateforme
- Utilisation intérieure / extérieure sur sol stabilisé
- Plateforme extensible de 900 mm
- Commandes proportionnelles
- Freinage automatique
- Capteur d'inclinaison
- Protection anti-nids-de-poule
- Descente d'urgence
- Garde-corps rabattables
- Porte autobloquante
- Gyrophare et alarme de déplacement
- Passage pour chariot élévateur intégré
- Conduite possible à pleine hauteur

DIMENSIONS



PERFORMANCES & ALIMENTATION

BATTERIE
24 V / 200 Ah

CHARGEUR
100–240 V AC / 10 A

VITESSE (REPLIÉE)
4 km/h

VITESSE (LEVÉE)
0,8 km/h

PENTE FRANCHISSABLE
25 %

www.mngsorare.com | +33 (0)7 89 61 76 38 | contact@mngsorare.com